
# MONTRÉAL

## Style 10




R1-96726 / 15-12-2016 / Rev. 26-03-2018

Start kit / Extension kit
Kit de départ / Kit de suite


Startpaket / Extrapaket
Startpakke / Forlængerpakke

9




K2-71255 *RAL 9006*
K2-71455 *RAL 7016*
K2-71655 *RAL 9016*

25




K1-71295 5*,00 m - RAL 9006*
K1-71495 5*,00 m - RAL 7016*
K1-71695 5*,00 m - RAL 9016*

26




K2-71298 *2,00 m - RAL 9006*
K2-71498 *2,00 m - RAL 7016*
K2-71698 *2,00 m - RAL 9016*

29




K1-18062 *2,00 m*

31




K1-71081 *Ø10 mm*

32




K1-71089 *Ø10 mm*

33




K1-71293 *RAL 9006*
K1-71493 *RAL 7016*
K1-71693 *RAL 9016*

34





K1-71091

35



K3-08023 *Ø10 mm*

36





K1-71071

38



K1-71025

39



K1-71276

40




K2-71278 *RAL 9006*
K2-71478 *RAL 7016*
K2-71678 *RAL 9016*

41




K1-71275 *RAL 9006*
K1-71475 *RAL 7016*
K1-71675 *RAL 9016*

42




K1-71070

52



K3-90001

58



K3-08002
*Ø8 x 40*

61



K3-05011 *RAL 9006*
K3-10230 *RAL 7016*
K3-10130 *RAL 9016*
*M5 x 20*

71



K3-06027 *RAL 9006*
K3-10228 *RAL 7016*
K3-10128 *RAL 9016*
*Ø5 x 50*

72



K3-05064
*M4 x 4*

79



K3-06375 *RAL 9006*
K3-10245 *RAL 7016*
K3-10145 *RAL 9016*
*Ø5 x 80*








3mm




2,5mm













Torx 25




PH 2










1 – 32





51 – 76









1
38mm
87mm
81mm
9
140mm
70mm


2
3 x ∅ 8mm ⇩ 50mm
3 x ∅ 4mm ⇩ 50mm



3
9
71
58


4
Max 333mm
1
2
3



5
31
I
II
II






**6**






**7**






8
X – 40 mm
29



9
29
2 m
40mm
35
× 5



A
B
50 – 80 mm



10
A
38
26



11
A
∅ 8mm ⇩ 60mm
∅ 4mm ⇩ 60 mm
58
38
79



12
2000mm
Y
43mm
26


13
26
Y



14
52
39
26
½
5 min
26


15
A
Y



15
41
B


16
72
17
32
× 5
18
61

**19**





| ⌀ | W |
|---|---|
| ⌀120 cm | 125 mm |
| ⌀140 cm | 140 mm |
| ⌀160 cm | 155 mm |





| ⌀ | U |
|---|---|
| ⌀120 cm | 155 mm |
| ⌀140 cm | 170 mm |
| ⌀160 cm | 185 mm |


**20**






**21**






**22**






23
93mm
81mm
38mm
9
70mm
200mm
24
71
3 x ∅ 8mm
⇓ 50mm
58
3 x ∅4mm
⇓ 50mm



25
Max 333mm



26
90mm
85mm



27
31



28
∅8 mm
36
29



29
40
26



30
72



31
61


32



33



51
81mm
38mm
67mm
9



53
9
71
58



52
3 x ∅ 4mm ↧ 50mm
3 x ∅ 8mm ↧ 50mm

**54**






55
31
I
II


56
2000 mm
40 mm
76 mm
X


**57**






**58**






**59**





90 °C
65 - 75 °C


60
22
25



61
∅3,5mm
Max
10mm


62
II
69
I
H2O
90 °C
Min. 100mm


| | |
|---|---|
| 5 m | 4,5 l |
| 7 m | 6,4 l |


63
I
II


**64**





**65**





**66**





**67**




68
72



69
61

**70**






| | U |
|---|---|
| 120 cm | 80 mm |
| 140 cm | |
| 160 cm | |


**71**






**72**




73
52
32


74
52
II
40
II
I
33
I
40


75
40
52


76